


GARNITUR EL.K.SE.60-BS.18.LS

5061054



Spezifikation	
Bauteiltyp	Ecklager ¹
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links
Sichtbarkeit	aufliegend
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp, Kipp vor Dreh
Falztiefe	28 mm
Falzluft Bodenschwelle	10 mm
Bodenschwellentyp	20mm Bodenschwelle
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bandseitenausführung	activPilot Select
max. zul. Flügelgewicht ¹	100 kg
Flügelgewicht - Zusatzbauteil ¹	150 kg
Ø Lagerzapfen waagrecht	8 mm
Länge Lagerzapfen waagrecht	12 mm
Anzahl Schraubenlöcher	3
Set/Garnitur	ja
Verpackung	Mehrweg
Inhalt	Ecklager, Unterfütterung

Ecklager

Das Ecklager ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Unterseite des Fensters zuständig und ermöglicht die verschiedenen Öffnungsarten des Fensterflügels. Es wird am Fensterrahmen montiert und mit dem flügelseitigen Flügellager verbunden.

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

GARNITUR EL.K.SE.60-BS.18.LS

5061054

Legende

Bauteiltyp



Maximal zulässiges Flügelgewicht mit Sonderbauteilen

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht für Elemente mit Lagerteilen, die mit Sonderbauteilen verstärkt worden sind, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zur Rate gezogen werden.

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.