



VER.GETR.GVMG-UK 350/2D22-7 SL 2795548



Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe ①
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh
Dornmaß	22 mm
Griffsitz	mittig
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	350 mm
max. Flügelfalzhöhe	599 mm
Anzahl Verschlusspunkte	2
Verschlusspunktausführung	Pilzbolzen 7 mm
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	19
Klemmung	ja
Automatenfähige Montage	nein
Nuttiefe	9.5 mm
Koppelbar	nein
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Set/Garnitur	nein
Verpackung	Mehrweg

VER.GETR.GVMG-UK 350/2D22-7 SL 2795548



VER.GETR.GVMG-UK 350/2D22-7 SL 2795548

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten